

TP-697



Габаритные размеры:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Длина | ок. 14 300 мм |
| в раздвинутом состоянии | ок. 21 300 мм |
| Габаритная ширина | 2 550 мм |

Вес:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Собственная масса | 17 000 кг |
| Масса перевозимого груза, не более | 80 000 кг |
| Нагрузка на ССУ, не более | 25 000 кг |

Осевые агрегаты:

- 6 x 12 000 кг, марки BPW, усиленное исполнение для жестких дорожных условий
- тормозные механизмы барабанного типа
- 1-я, 2-я и 6-я оси подъемные
- 6 манометров по одному манометру на каждую ось

Управление

- 1-я, 5-я и 6-я оси подруливающие, управляемые трением, с электрическим и механическим стопорным устройством

Шасси:

- Стальная сварная конструкция, состоящая из передней площадки (верхняя секция), имеющий задний скос (деревянный настил на скосе), и ровной нижней площадки (нижняя секция), имеющей задний скос
- Рама выполнена из высокопрочной стали STRENX

Тормозная система:

- EBS - электронная антиблокировочная система
- SMART BOARD

Электрооборудование:

- Рабочее напряжение 24V
- Осветительное оборудование диодное

Пол:

- Настил из досок твердой древесины толщиной ок. 50 мм, с выступом над рамными профилями ок. 5 мм
- на заднем скосе резинометаллическое покрытие
- Над колёсами покрытие из рифленых стальных листов

Трапы:

- Приставные алюминиевые аппарели грузоподъемностью 32 т

Покраска:

- Все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку и обработку грунтом

Оснащение:

- 1 пара поворотных крепежных мульд для тяжеловесных грузов на скосе верхней секции, с силой натяжения 13 400 кг
- 1 пара поворотных крепежных мульд для тяжеловесных грузов на скосе нижней секции, с силой натяжения 13 400 кг
- 6 пар карманов в обвязке платформы, размер кармана 80x80
- 4 ряда поперечных карманов, размер кармана 80x80 со стойками
- Выдвижные уширители с обеих сторон на общую ширину 3 000 мм
- 8 замков и 10 стаканов LAXO

По вопросам стоимости, срокам изготовления, для уточнения технических возможностей
Вы можете обратиться к нашим специалистам

Полуприцепы сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с правилами ЕЭК ООН.
Гарантия с момента продажи без ограничения пробега - 12 месяцев. Гарантийное и постгарантийное обслуживание производится на сервисных станциях завода.
По взаимному согласованию возможно обслуживание на станциях сервис-партнеров.